Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:44

Link do produktu: https://www.eskalo.com/schody-krecone-zewnetrzne-dolle-toronto-srednica-125-cm-p-126.html



Schody kręcone, zewnętrzne Dolle Toronto średnica 125 cm

Cena brutto	**6 699,00 zł**
Cena netto	**5 446,34 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**Dolle**

Opis produktu

Schody spiralne TORONTO firmy DOLLE nadają się do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Zaprojektowane z myślą o wygodzie, zajmują mało miejsca, przez co idealnie nadają się na schody z balkonu do ogrodu. Są łatwe w montażu i odporne na warunki atmosferyczne. DOLLE Toronto to idealne rozwiązanie do nowoczesnych budynków! Dostępne w trzech średnicach: Ø125 i Ø155 do wysokości maksymalnej kondygnacji 399,5 cm oraz Ø185 do wysokości do 352,5 cm. Wybierz swoją opcję w rozwijanym menu przy zdjęciach produktu.

Zestaw obejmuje: konstrukcję, poręcz, tralki, stopnie oraz elementy montażowe. Okrągłe tralki są ocynkowane ogniowo i zakończone poręczą z szarego tworzywa sztucznego (PE).

Schody posiadają perforowane stalowe stopnie, dzięki temu są bardzo trwałe, bezpieczne i komfortowe. Sposób perforacji stopni zapewnia skuteczne odprowadzanie wody i chroni użytkownika od poślizgnięcia. Są łatwe w utrzymaniu i czyszczeniu.

Aby zapewnić najwyższą jakość, wszystkie nasze schody produkujemy według określonych standardów. Schody kręcone DOLLE spełniają europejskie normy budowlane określone w normach EN 1991 i EN 1993. Schody zewnętrzne TORONTO są certyfikowane na maksymalne obciążenie punktowe 200 kg i maksymalne obciążenie całkowite 620 kg. Balustrada jest również dopuszczona do obciążenia poziomego 50 kg metr.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ILOŚĆ STOPNI: 11 stopni- 246-282 cm. , 12 stopni- 266,5- 305,5 cm. , 13 stopni- 290- 329 cm. , 14 stopni- 313,5- 352,5 cm. , 15 stopni- 337-376 cm. , 16 stopni- 348,5- 399,5 cm.

Specyfikacja techniczna

DANE TECHNICZNE DLA TYPOWEGO KOMPLETU

Średnica schodów	125 cm

Liczba stopni	11 stopni + podest trójkątny (max. 16 stopni + podest)
Wysokość kondygnacji	**276 cm.** max 399 cm.
Regulowana wysokość stopnia	20,5 - 23,5 cm
Waga	b.d.
Zastosowanie	zewnętrzne / wewnątrz budynków
Materiał wykonania	stal cynkowana ogniowo
Kolor konstrukcji	srebrny (ocynk)
Stopnie	blacha gładka z otworami
Balustrada	jednostronna
Wypełnienie balustrady	pionowe słupki
Pochwyt balustrady	tworzywo sztuczne
Informacje dodatkowe	zalecana wielkość otworu w stropie: 135 x 135 cm
Szerokość stopnia	62 cm
Maksymalne obciążenie	200 kg.
Typ schodów	spiralne