

Link do produktu: <https://www.eskalo.com/schody-modulowe-stalowe-asta-90-ral9005oc-krata-profilowana-p-521.html>



Schody modułowe, stalowe ASTA 90 RAL9005+OC / Krata Profilowana

Cena brutto	2 420,00 zł
Cena netto	1 967,48 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Schody modułowe Asta /Konstrukcja OC+ RAL 9005 - Krata profilowana

Cena dotyczy 6 stopni do wysokości 1200 mm, balustrada zamawiana osobno, do wyboru pięć rodzajów balustrad.

Schody można skonfigurować samodzielnie, zapraszamy do skorzystania z konfiguratora dostępnego po linkiem:

<https://asta.tlc.eu/?ref=EskaloK>

W razie pytań zachęcamy do kontaktu, pomożemy w doborze najkorzystniejszej konfiguracji schodów ASTA.

Schody modułowe ASTA znajdują zastosowanie **wewnątrz jak i na zewnątrz budynków**. Dzięki różnym wariantom poszczególnych elementów idealnie sprawdzą się jako: schody główne, gospodarcze, garażowe, piwniczne czy strychowe. Przeznaczone są do budynków mieszkalnych, serwisowych oraz usługowych.

Zalety schodów modułowych ASTA.

Możliwość wykończenia stopni drewnem sprawia, iż schody ASTA wykorzystywane są we wnętrzach mieszkalnych, jako nowoczesny i modny element wyposażenia. Wypełnienie stopnicy można bezproblemowo wymienić. Klient może dokonać również wyboru z spośród czterech rodzajów barierek, oraz czternastu konfiguracji podestów i zabiegów.

Praktyczna budowa modułowa, odporność i duża dowolność w modelowaniu kształtu schodów, pozwala na zastosowanie ich właściwie w każdej przestrzeni, na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, przeznaczając niewiele miejsca.

Wykończenie stopnia kratą zgrzewaną lub profilowaną idealnie sprawdzi się przy konstrukcji wykorzystanej jako schody gospodarcze, garażowe czy piwniczne.

Specyfikacja Techniczna

DANE TECHNICZNE SCHODÓW ASTA
Dopuszczalne obciążenie schodni 2 kN/m²
Obciążenie na stopień 125 kg
Szerokość użytkowa 900 mm S
Szerokość zewnętrzna 962 mm
Wymiary stopni 900 x 260 mm

Wysokość schodów 238-280 cm.

Wysokość stopnia 170 - 200 mm

Wysokość barierki 900 mm*

Materiał stal S355JR, S235JR

Powłoki antykorozyjne

1. Konstrukcja nośna schodów i barierek: - Ocynk ogniowy - Ocynk galwaniczny i powłoka lakiernicza proszkowa czarna (RAL9005) -

Śrutowanie i powłoka lakiernicza proszkowa czarna (RAL9005)

2. Konstrukcja stopni (krata zgrzewana i krata profilowana): - Ocynk ogniowy

3. Podkonstrukcja stopni (deska wewnętrzna i zewnętrzna): - Ocynk ogniowy - Ocynk galwaniczny i powłoka lakiernicza proszkowa czarna (RAL9005) - Śrutowanie i powłoka lakiernicza proszkowa czarna (RAL9005)

* - istnieje możliwość zamówienia barierki o wysokości 1100 mm.

** - wysokość 4000 mm uzyskuje się za pomocą opcji montażu 1 (strona 3 w instrukcji montażu).