

Link do produktu: <https://www.eskalo.com/schody-modulowe-przemyslowe-linea-p-80-krata-profilowana-p-956.html>



Schody modułowe, przemysłowe Linea P /80 / Krata Profilowana

Cena brutto	11 249,00 zł
Cena netto	9 145,53 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	TLC

Opis produktu

Schody Linea zewnętrzne wariant P, z podestem i dwustronną balustradą.
Przykładowy zestaw 13 stopni pokonuje 221 cm., wysokość stopnia 171 mm.
Szerokość stopnia 80 cm.
Materiał stopnia: Krata profilowana.
Możliwość doboru zakresu stopni od 2 do 18 (329-3583 mm).

Schody przemysłowe Linea to schody proste, które umożliwiają stworzenie komunikacji **wewnątrz lub na zewnątrz budynku** z pominięciem etapu tworzenia indywidualnej dokumentacji projektowej. Pozwala to na znaczną oszczędność czasu podczas realizacji zamówienia.

Schody modułowe to gotowe rozwiązanie, które **umożliwia tworzenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy kondygnacjami budynku**. Instalacja schodów przemysłowych Linea jest znacznie uproszczona, dlatego nie wymaga specjalistycznej wiedzy i obecności ekipy fachowców. Klient wykonuje **montaż oparty na złączach śrubowych** we własnym zakresie.

Schody zewnętrzne LINEA są zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych poprzez **cynkowanie** dzięki temu klient ma gwarancję ich odporności i trwałości.

Dostępne dwa warianty stopni: krata profilowana i krata zgrzewna.

System schodów prostych LINEA charakteryzuje również 5 dostępnych szerokości biegu (800, 900, 1000, 1100, 1200mm) oraz możliwość doboru zakresu stopni od 2 do 18 (329-3583 mm).

LINEA - KLUCZOWE ZALETY

- 3-pozycyjnie regulowany kąt nachylenia stopni: 33, 37, 40°
- Zakres od 2 do 18 stopni (329-3583 mm)
- 5 szerokości biegu: 800, 900, 1000, 1100, 1200mm
- Dostępne dwie opcje montażu z zejściem bocznym: za pomocą wsporników kotwionych do ściany oraz poprzez użycie słupów podporowych

System **schodów prostych Linea** spełnia normę EN ISO 14122 - 3. Dostarczając rozwiązania dla branży przemysłowej oraz budowlanej, największą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa użytkowników.