

Link do produktu: <https://www.eskalo.com/schody-spiralne-zewnetrzne-scarvo-l-fi-180-cm-p-562.html>



Schody spiralne zewnątrzne SCARVO L / fi 180 cm

Cena brutto	28 099,00 zł
Cena netto	22 844,72 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Producent	Scalant

Opis produktu

Stalowe Schody Scarvo L, to solidne schody zewnętrzne wyjątkowo odporne na warunki atmosferyczne, nie wymagają serwisowania, stopnie z siatki gwarantują wygodę i bezpieczeństwo. Schody można dopasować według własnych potrzeb nawet do bardzo wysokich tarasów do 584 cm. Schody Scarvo świetnie sprawdzą się w każdych warunkach gwarantując wysoką jakość wykonania. Pochwyt balustrady schodów wykonany z aluminium.

Schody Scarvo L- 180 cm

Zewnętrzne schody M mogą osiągać wysokość kondygnacji do 584 cm. cm.

Schody zewnętrzne dostępne w średnicach 130/160/180 cm. Aby ograniczyć odstęp poszczególnych stopni (wysokość wzniesienia) bądź rozszerzyć wysokość piętra do 446 cm, oferujemy identyczne pod względem konstrukcji dodatkowe stopnie. Zakres dostawy, oprócz właściwego zestawu schodów, zawiera również konieczne akcesoria (słupki balustrady, elementy połączeniowe itp.).

Nasza wskazówka:

wysokość wzniesienia można w przypadku schodów zewnętrznych bezstopniowo regulować pomiędzy 18 cm i 23,5 cm. W przypadku krętych schodów na zewnątrz wysokości wzniesienia od 20 cm nie stanowi problemu, w przypadku dzieci i seniorów zalecamy jednak wysokości wzniesienia poniżej 20 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

IŁOŚĆ STOPNI: 23 stopnie +2 podesty- 447- 497 cm. , 24 stopni+ 2 podesty- 494-546 cm. , 25 stopni+ 2 podesty- 513- 567 cm. , 26 stopni+ 2 podesty- 532- 575 cm. , 27 stopni+ 2 podesty- 551-584 cm.

Specyfikacja

Ogólne dane:

- Stalowe schody Scarva XL o średnicy 130/160/180 cm
- solidna stalowa poręcz z poręczą wysokiej jakości anodyzowane aluminium
- Elementy montażowe ze stali nierdzewnej
- szerokość wolnego przejścia wynosi ok. 60/75/85 cm - krok
- głębokość ok. 25 cm

-
- W razie potrzeby można go ustawić po lewej lub prawej stronie
 - łatwy i szybki montaż
 - Bezobsługowy
 - Dołączony certyfikat statyczny

Powierzchnia:

- odporne na warunki atmosferyczne cynkowanie ogniowe zgodnie z DIN ISO 1461

Akcesoria opcjonalne:

- Dodatkowe kroki w celu zmniejszenia nachylenia lub zwiększenia wysokości podłogi
- Przyłącze ściennie do poręczy na cokole
- Przedłużenie poręczy do poręczy platformy