

Link do produktu: <https://www.eskalo.com/schody-strychowe-dolle-click-fix-36-130x70cm-z-porecza-p-158.html>



Schody strychowe Dolle CLICK FIX 36/ 130X70cm - z poręczą

Cena brutto	949,00 zł
Cena netto	771,54 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Dolle

Opis produktu

Schody strychowe DOLLE clickFIX® 36 Gold z izolacją o grubości 30 mm i o współczynniku przenikalności cieplnej $U = 0,99$ W/m² K

DOLLE clickFIX® to szeroka gama schodów strychowych skonstruowanych na bazie opatentowanej oraz rewolucyjnej technologii DOLLE clickFIX®.

Wszystkie modele z tej serii wyróżnia niski współczynnik przenikalności cieplnej oraz szybki i bezproblemowy montaż. Dzięki niskiej masie (ok. 25% mniejszej niż w przypadku schodów tradycyjnych) i systemowi zatrzaskowemu schody strychowe clickFIX® może zamontować jedna osoba.

Warstwa izolacyjna oraz specjalna konstrukcja ograniczają straty ciepła. Model DOLLE clickFIX® 36 Gold posiada stopnie antypoślizgowe podnoszące bezpieczeństwo oraz drewniany drążek ułatwiający ich otwieranie i zamykanie.

Przy wysokości kondygnacji ponad 275 cm, można zakupić drabinę przedłużającą.

Schody strychowe Dolle posiadają 10 lat gwarancji!

Specyfikacja techniczna

NAZWA PRODUKTU	DOLLE clickFIX 36 Gold
TYP	Drabinka 3-częściowa
MATERIAŁ	Drewno
NUMER PRODUKTU	38576
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI	Max. 275 cm
DRABINKĄ PRZEDŁUŻAJĄCĄ	Max. 345 cm
ZABIEG	122 cm
MAX. PROMIEŃ OTWARCIA	151 cm
IŁOŚĆ STOPNI	12
OTWÓR MONTAŻOWY	130x70 cm
IZOLACJA	30 mm
SKRZYNIA- MATERIAŁ	Świerk
SKRZYNIA - GRUBOŚĆ	18 mm

SKRZYNIA - WYSOKOŚĆ	115 mm
WYMIARY ZEWNĘTRZNE SKRZYNI	127,5x67,6 cm
KLAPA - MATERIAŁ	Biała płyta HDF 2 x 3 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI	30 mm
GRUBOŚĆ KLAPY	36 mm
GRUBOŚĆ STOPNIA	28 mm
GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA	82 mm
SZEROKOŚĆ	400 mm
WYSOKOŚĆ STOPNIA	250 mm
MATERIAŁ STOPNIA	Świerk
MATERIAŁ ELEMENTÓW BOCZNYCH	Świerk
GRUBOŚĆ ELEMENTÓW BOCZNYCH	21 mm
GŁĘBOKOŚĆ ELEMENTÓW BOCZNYCH	84 mm
WYSOKOŚĆ	38,5 cm
MAX. WYSOKOŚĆ RAMION PRZY ZAMKNIĘTYCH SCHODACH	38,5 cm
MAX. OBCIĄŻENIE SCHODÓW	Testowano wg normy EN 14975: max. obciążenie – 150 kg, testowano do 265 kg
CLICKFIX TECHNOLOGIA	Tak
WARTOŚĆ U W/(M²K)	0,99 Testowane jako element budynku
SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA	Klasa 4 @ 600 Pa (testowano zgodnie z normą EN12207 w DTI Danish Technological Institute)

ClickFix® - OPIS

Dolle ClickFIX to opatentowane, rewolucyjne schody strychowe, stanowiące nowość w skali światowej. Schody te można szybko i prosto zamontować, bez specjalistycznych narzędzi oraz konieczności podnoszenia ciężkich elementów.

Doskonałe właściwości zapewnia kłapa wykonana wyłącznie z materiału termoizolacyjnego. Schody te posiadają najwyższą 4. klasę szczelności (EN 12207) Dodatkowo szczelność zapewniają specjalne uszczelki.

Schody strychowe ClickFIX® - idealne rozwiązanie, jeśli chcesz oszczędzać energię

Dzięki schodom strychowym z serii ClickFix® właściciele domów, którym zależy na oszczędności energii, mają teraz doskonały wybór. Wymogi dotyczące termoizolacji nowych budynków stają się coraz ostrzejsze, a schody strychowe są w wielu domach jej najsłabszym punktem. Teraz dzięki nowej na rynku gamie ClickFix® nie musi to stanowić problemu. W przeciwieństwie do tradycyjnych kłap schodów strychowych, których kłapa jest wykonanych głównie z drewna, kłapę ClickFix® wykonano jedynie z materiału o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych.