

Link do produktu: <https://www.eskalo.com/schody-strychowe-dolle-sw36-5-130x70cm-p-174.html>



# Schody strychowe Dolle SW36-5 /130x70cm

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto  | 949,00 zł          |
| Cena netto   | 771,54 zł          |
| Dostępność   | Dostępność - 3 dni |
| Czas wysyłki | 48 godzin          |
| Producent    | Dolle              |

## Opis produktu

Schody DOLLE SW36-5 są schodami strychowymi z 3- częściową drabinką, które nie wymagają dodatkowego miejsca na poddaszu. Świerkowa drabinka dla większego bezpieczeństwa została wyposażona w stopki plastikowe. Dodatkowo powierzchnia stopni jest ryflowana.

Biała klapa i plastikowe listwy maskujące (opcja dodatkowa) zapewniają ładne wykończenie. Schody te posiadają w komplecie uszczelkę, która zapobiega utracie ciepła i przeciągom. Schody SW36-5 są dostępne w czterech standardowych rozmiarach. Specjalnie skonstruowany system regulacji ułatwia szybkie dopasowanie wysokości, a drążek umożliwia otwieranie i zamykanie schodów z poziomu podłogi. Schody te są dostarczane w całości, co zapewnia łatwy i szybki montaż.

## Specyfikacja techniczna

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| NAZWA PRODUKTU              | DOLLE SW36-5             |
| TYP                         | Drabinka 3-częściowa     |
| MATERIAŁ                    | Drewno                   |
| NUMER PRODUKTU              | 32576                    |
| WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI        | Max. 285 cm              |
| DRABINKĄ PRZEDŁUŻAJĄCĄ      | Max. 350 cm              |
| ZABIEG                      | 136 cm                   |
| MAX. PROMIEŃ OTWARCIA       | 162 cm                   |
| ILOŚĆ STOPNI                | 12                       |
| OTWÓR MONTAŻOWY             | 130x70 cm                |
| IZOLACJA                    | 30 mm                    |
| SKRZYNIA- MATERIAŁ          | Świerk                   |
| SKRZYNIA - GRUBOŚĆ          | 18 mm                    |
| SKRZYNIA - WYSOKOŚĆ         | 140 mm                   |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE SKRZYNI  | 127,5x67,6 cm            |
| KLAPA - MATERIAŁ            | Biała płyta HDF 2 x 3 mm |
| GRUBOŚĆ IZOLACJI            | 30 mm                    |
| GRUBOŚĆ KLAPY               | 36 mm                    |
| GRUBOŚĆ STOPNIA             | 28 mm                    |
| GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA           | 82 mm                    |
| SZEROKOŚĆ                   | 400 mm                   |
| WYSOKOŚĆ STOPNIA            | 250 mm                   |
| MATERIAŁ ELEMENTÓW BOCZNYCH | Świerk                   |
| GRUBOŚĆ ELEMENTÓW BOCZNYCH  | 21 mm                    |

---

|                                                |                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| GŁĘBOKOŚĆ ELEMENTÓW BOCZNYCH                   | 84 mm                                                                             |
| WYSOKOŚĆ                                       | 33,6 cm                                                                           |
| MAX. WYSOKOŚĆ RAMION PRZY ZAMKNIĘTYCH SCHODACH | 44,8 cm                                                                           |
| MAX. OBCIĄŻENIE SCHODÓW                        | Testowano wg normy EN 14975: max. obciążenie – 150 kg, testowano do 265 kg        |
| WARTOŚĆ U W/(M²K)                              | 1,3 Testowane jako element budynku                                                |
| SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA                          | Klasa 4 @ 600 Pa (testowano zgodnie z normą EN12207 w instytucie IFT w Rosenheim) |