

Link do produktu: <https://www.eskalo.com/schody-strychowe-dolle-sw56-3-120x60cm-p-176.html>



Schody strychowe Dolle SW56-3 / 120x60cm

Cena brutto	1 299,00 zł
Cena netto	1 056,10 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dolle

Opis produktu

Schody strychowe DOLLE SW56-3 z 50 mm izolacją i 3- częściową drabinką nie wymagają dodatkowego miejsca na poddaszu.

Skrzynia i kłapa z 50 mm warstwą izolacji oraz z wbudowaną uszczelką zapobiegają utracie ciepła i przeciągom. Schody te są dostępne w dwóch wymiarach standardowych oraz w wymiarach specjalnych. Biała kłapa zapewnia ładne wykończenie. Dla większego bezpieczeństwa powierzchnia stopni jest ryflowana. Specjalnie skonstruowany system regulacji ułatwia szybkie dopasowanie wysokości. Skrzynia i kłapa z uszczelką gwarantują szczelne zamykanie. Schody te są dostarczane w całości, co zapewnia łatwy i szybki montaż.

Specyfikacja techniczna

NAZWA PRODUKTU	DOLLE SW56-3
TYP	Drabinka 3-częściowa
MATERIAŁ	Drewno
NUMER PRODUKTU	52365
OTWÓR MONTAŻOWY	120x60 cm
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI	Max. 285 cm
DRABINKĄ PRZEDŁUŻAJĄCĄ	Max. 350 cm
ZABIEG	140 cm
MAX. PROMIEŃ OTWARCIA	164 cm
ILOŚĆ STOPNI	12
IZOLACJA	50 mm
SKRZYNIA- MATERIAŁ	Sosna
SKRZYNIA - GRUBOŚĆ	18 mm
SKRZYNIA - WYSOKOŚĆ	190 mm
WYMIARY ZEWNĘTRZNE SKRZYNI	117,5x57,6 cm
KLAPA - MATERIAŁ	Biała płyta HDF 2 x 3 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI	50 mm
GRUBOŚĆ KLAPY	56 mm
GRUBOŚĆ STOPNIA	18 mm
GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA	69 mm
SZEROKOŚĆ	400 mm
WYSOKOŚĆ STOPNIA	250 mm
MATERIAŁ STOPNI	Buk
MATERIAŁ ELEMENTÓW BOCZNYCH	Sosna
GRUBOŚĆ ELEMENTÓW BOCZNYCH	21 mm

GŁĘBOKOŚĆ ELEMENTÓW BOCZNYCH

69 mm

WYSOKOŚĆ

36 cm

MAX. WYSOKOŚĆ RAMION PRZY ZAMKNIĘTYCH SCHODACH

59,3 cm

MAX. OBCIĄŻENIE SCHODÓW

Testowano wg normy EN14975: max. obciążenie – 150 kg, testowano do 265 kg

WARTOŚĆ U W/(M²K)

0,9 Testowane jako element budynku

SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA

Klasa 4 @ 600 Pa (testowano zgodnie z normą EN12207 w instytucie IFT w Rosenheim)