

Link do produktu: <https://www.eskalo.com/schody-strychowe-przeciwpozarowe-ognioodporne-dolle-rei-45-120x60-cm-p-1020.html>



Schody strychowe przeciwpożarowe, ognioodporne DOLLE REI 45, 120x60 cm

Cena brutto	1 990,00 zł
Cena netto	1 617,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	0304626
Producent	Dolle

Opis produktu

Schody DOLLE REI 45 charakteryzują się odpornością ogniową do 45 minut, zgodnie z normą EN 13501-2. Kłapa schodów jest izolowana 50 mm warstwą wełny mineralnej Rockwool, która jest niepalna, nieprzepuszczająca wilgoci i wody. Kłapa jest estetycznie wykończona, z ukrytymi zawiasami oraz wysokiej jakości zamkiem, wykonana z białych płyt HDF.

Drabina schodów wykonana z sosnowych elementów bocznych oraz 12 antypoślizgowych bukowych stopni, z czarnymi antypoślizgowymi stopkami dla ochrony podłogi przed zarysowaniami. Drewniana drabina jest łatwa w obsłudze, wysokiej jakości, stabilna.

Skrzynia o wysokości 19 cm jest wyposażona w uszczelkę zapobiegającą utracie ciepła.

SCHODY STRYCHOWE DOLLE REI 45 - OGNIODOPORNY ELEMENT DOMU

Ważne aby dom został zbudowany tak, aby konstrukcja w razie pożaru, była chroniona przez krótki czas. Nasze schody zostały wyprodukowane zgodnie z normą EN 13501-2. DOLLE REI 45 mają odporność ogniową 45 minut, zostały przetestowane zgodnie z nową europejską metodą badania odporności ogniowej elementów budowlanych. Test odbył się w instytucie MPA Braunschweig w Niemczech.

Schody strychowe Dolle posiadają 10 lat gwarancji!

Specyfikacja techniczna

- WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI U
- 0,96
-
- TYP DRABINKI
- Drabinka składana
-
- SPOSÓB OTWIERANIA
-

-
- Manualny
 -
 - MATERIAŁ DRABINKI
 - Drewno
 -
 - BUDOWA KLAPY
 - Sandwich
 -
 - GRUBOŚĆ KLAPY
 - 56 mm
 -
 - IZOLACJA
 - 50 mm
 -
 - MATERIAŁ SKRZYNI
 - Płyta stolarska
 -
 - GRUBOŚĆ SKRZYNI
 - 18 mm
 -
 - WYSOKOŚĆ WZNIESIENIA
 - 250 mm
 -
 - MATERIAŁ STOPNI
 - Buk
 -
 - GRUBOŚĆ STOPNIA
 - 17,50 mm
 -
 - GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA
 - 83 mm
 -
 - MATERIAŁ POLICZKÓW
 - Sosna
 -
 - GRUBOŚĆ POLICZKA
 - 21 mm
 -
 - GŁĘBOKOŚĆ POLICZKA
 - 83 mm
 -
 - MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
 - 150 kg
 -
 - TESTY I CERTYFIKATY
 - 4 klasa szczelności zgodnie z normą EN 12207, drewno z certyfikatem FSC®