Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:19

Link do produktu: https://www.eskalo.com/schody-modulowe-zewnetrzne-asta-90-ral-9005-modrzew-p-466.html



Schody modułowe zewnętrzne, ASTA 90 RAL 9005 / Modrzew

Cena brutto	**12 366,00 zł**
Cena netto	**10 053,66 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**21 dni**

Opis produktu

Schody ASTA 90 składają się z modułów pozwalających na optymalne **dostosowanie ilości stopni** do odpowiedniej konfiguracji kształtu biegów. Praktyczne rozwiązania oraz czytelna instrukcja montażu pozwalają na bezproblemowe, samodzielne łączenie poszczególnych modułów, a także instalacje schodów w miejscu docelowym. Minimalistyczna forma i funkcjonalność sprawiają, iż stanowią one oryginalny oraz praktyczny element nowoczesnej architektury.
Możliwość dowolnych kombinacji.
Konstrukcja Ocynk+ RAL 9005 - stopień modrzew profilowany, deska antypoślizgowa
Zestaw zawiera 15 stopni do 300 cm.
Balustrada rurka fi 12, jednostronna.
Szerokość stopnia 90 cm.
Schody można skonfigurować samodzielnie, zapraszamy do skorzystania z konfiguratora dostępnego po linkiem:
https://asta.tlc.eu/?ref=EskaloK

W razie pytań zachęcamy do kontaktu, pomożemy w doborze najkorzystniejszej konfiguracji schodów ASTA.

Schody modułowe ASTA znajdują zastosowanie **wewnątrz jak i na zewnątrz budynków**. Dzięki różnym wariantom poszczególnych elementów idealnie sprawdzą się jako: schody główne, gospodarcze, garażowe, piwniczne czy strychowe. Przeznaczone są do budynków mieszkalnych, serwisowych oraz usługowych.

Schody modułowe stalowe ASTA są znacznie lżejsze od żelbetowych, sztywniejsze od drewnianych, a ich wykonanie jest szybsze i mniej kłopotliwe niż pozostałych.

Dodatkowo są jednym z niewielu na rynku produktem posiadającym **regulowaną wysokość stopni**, co ułatwia dostosowanie ich do dowolnej wysokości. Dedykowane do schodów ASTA „pracujące” podkładki sprężynujące eliminują ryzyko tzw. „luzowania się” konstrukcji.

Specyfikacja Techniczna

DANE TECHNICZNE SCHODÓW ASTA
Dopuszczalne obciążenie schodni 2 kN/m2
Obciążenie na stopień 125 kg
Szerokość użytkowa 900 mm S
Szerokość zewnętrzna 962 mm
Wymiary stopni 900 x 260 mm
Wysokość schodów w zależności od ilości stopni 340 - 4000 mm**

Wysokość stopnia 170 - 200 mm
Wysokość barierki 900 mm*
Materiał stal S355JR, S235JR
Powłoki antykorozyjne
1.Konstrukcja nośna schodów i barierek: - Ocynk ogniowy - Ocynk galwaniczny i powłoka lakiernicza proszkowa czarna (RAL9005) -
Śrutowanie i powłoka lakiernicza proszkowa czarna (RAL9005)
2. Konstrukcja stopni (krata zgrzewana i krata profilowana): - Ocynk ogniowy
3. Podkonstrukcja stopni (deska wewnętrzna i zewnętrzna): - Ocynk ogniowy - Ocynk galwaniczny i powłoka lakiernicza proszkowa czarna (RAL9005) - Śrutowanie i powłoka lakiernicza proszkowa czarna (RAL9005)

* - istnieje możliwość zamówienia barierki o wysokości 1100 mm.
** - wysokość 4000 mm uzyskuje się za pomocą opcji montażu 1 (strona 3 w instrukcji montażu).