Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 03:09

Link do produktu: https://www.eskalo.com/schody-zewnetrzne-stalowe-przemyslowe-asta-90-ocynk-do-280-cm-p-469.html

Schody zewnętrzne, stalowe, przemysłowe ASTA 90 / OCYNK - do 280 cm

Cena brutto	**7 960,00 zł**
Cena netto	**6 471,54 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**

Opis produktu

Schody ASTA składają się z modułów pozwalających na optymalne **dostosowanie ilości stopni** do odpowiedniej konfiguracji kształtu biegów. Praktyczne rozwiązania oraz czytelna instrukcja montażu pozwalają na bezproblemowe, samodzielne łączenie poszczególnych modułów, a także instalacje schodów w miejscu docelowym. Minimalistyczna forma i funkcjonalność sprawiają, iż stanowią one oryginalny oraz praktyczny element nowoczesnej architektury.
Możliwość dowolnych kombinacji.
Konstrukcja Ocynk - stopień krata, balustrada bez wypełnienia.

14 stopni pokonuje wysokość 238-280cm
Możliwość zakupu dowolnej ilości modułów.
Balustrada jednostronna w komplecie.

Schody można skonfigurować samodzielnie, zapraszamy do skorzystania z konfiguratora dostępnego po linkiem:
https://asta.tlc.eu/?ref=EskaloK

W razie pytań zachęcamy do kontaktu, pomożemy w doborze najkorzystniejszej konfiguracji schodów ASTA.

Przeznaczenie schodów modułowych ASTA.

Schody modułowe ASTA znajdują zastosowanie **wewnątrz jak i na zewnątrz budynków**. Dzięki różnym wariantom poszczególnych elementów idealnie sprawdzą się jako: schody główne, gospodarcze, garażowe, piwniczne czy strychowe. Przeznaczone są do budynków mieszkalnych, serwisowych oraz usługowych.

Zalety schodów modułowych ASTA.

Możliwość wykończenia stopni drewnem sprawia, iż schody ASTA wykorzystywane są we wnętrzach mieszkalnych, jako nowoczesny i modny element wyposażenia. Wypełnienie stopnicy można bezproblemowo wymienić. Klient może dokonać również wyboru z pośród czterech rodzajów barierek, oraz czternastu konfiguracji podestów i zabiegów.

Praktyczna budowa modułowa, odporność i duża dowolność w modelowaniu kształtu schodów, pozwala na zastosowanie ich właściwie w każdej przestrzeni, na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, przeznaczając niewiele miejsca.

Wykończenie stopnia kratą zgrzewaną lub profilowaną idealnie sprawdzi się przy konstrukcji wykorzystanej jako schody

gospodarcze, garażowe czy piwniczne.

Specyfikacja Techniczna

DANE TECHNICZNE SCHODÓW ASTA
Dopuszczalne obciążenie schodni 2 kN/m2
Obciążenie na stopień 125 kg
Szerokość użytkowa 900 mm S
Szerokość zewnętrzna 962 mm
Wymiary stopni 900 x 260 mm
Wysokość schodów 238-280 cm.
Wysokość stopnia 170 - 200 mm
Wysokość barierki 900 mm*
Materiał stal S355JR, S235JR
Powłoki antykorozyjne
1.Konstrukcja nośna schodów i barierek: - Ocynk ogniowy - Ocynk galwaniczny i powłoka lakiernicza proszkowa czarna (RAL9005) -
Śrutowanie i powłoka lakiernicza proszkowa czarna (RAL9005)
2. Konstrukcja stopni (krata zgrzewana i krata profilowana): - Ocynk ogniowy
3. Podkonstrukcja stopni (deska wewnętrzna i zewnętrzna): - Ocynk ogniowy - Ocynk galwaniczny i powłoka lakiernicza proszkowa czarna (RAL9005) - Śrutowanie i powłoka lakiernicza proszkowa czarna (RAL9005)

* - istnieje możliwość zamówienia barierki o wysokości 1100 mm.
** - wysokość 4000 mm uzyskuje się za pomocą opcji montażu 1 (strona 3 w instrukcji montażu).