

Link do produktu: <https://www.eskalo.com/stalowe-schody-spiralne-zewnetrzne-scarva-m-sr-160-p-281.html>



Stalowe schody spiralne, zewnętrzne Scarva M, śr. 160

Cena brutto	5 999,00 zł
Cena netto	4 877,24 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	21 dni

Opis produktu

Stalowe Schody Scarva M 160 , to **solidne schody zewnętrzne wyjątkowo odporne na warunki atmosferyczne, nie wymagają serwisowania, stopnie z siatki gwarantują wygodę i bezpieczeństwo. Schody można dopasować według własnych potrzeb nawet do bardzo wysokich tarasów do 446 cm. Schody Scarva świetnie sprawdzą się w każdych warunkach gwarantując wysoką jakość wykonania. Pochwyty balustrady schodów wykonany z aluminium.**

Schody Scarva M- 160 cm

Zewnętrzne schody M mogą osiągać wysokość kondygnacji do 446 cm.

Schody zewnętrzne dostępne w średnicach 130/160/180 cm. Aby ograniczyć odstęp poszczególnych stopni (wysokość wzniesienia) bądź rozszerzyć wysokość piętra do 446 cm, oferujemy identyczne pod względem konstrukcji dodatkowe stopnie. Zakres dostawy, oprócz właściwego zestawu schodów, zawiera również konieczne akcesoria (słupki balustrady, elementy połączeniowe itp.).

Nasza wskazówka:

wysokość wzniesienia można w przypadku schodów zewnętrznych bezstopniowo regulować pomiędzy 18 cm i 23,5 cm. W przypadku krętych schodów na zewnątrz wysokości wzniesienia od 20 cm nie stanowi problemu, w przypadku dzieci i seniorów zalecamy jednak wysokości wzniesienia poniżej 20 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ILOŚĆ STOPNI: 11 stopni- 210-264 cm. , 12 stopni- 234- 282 cm. , 13 stopni- 252- 282 cm. , 14 stopni- 282- 308 cm. , 15 stopni- 288- 330 cm. , 16 stopni- 306-352 cm. , 17 stopni- 324-374 cm. , 18 stopni- 343- 396 cm. , 19 stopni- 360-418 cm. , 20 stopni- 378-446 cm. , 21 stopni- 396-446 cm. , 22 stopnie- 414- 446 cm. , 23 stopnie- 432- 446 cm.

Specyfikacja

Ogólne dane:

- Stalowe schody o średnicy 130/160/180 cm
- ciągła, jednoczęściowa precyzyjna rura stojąca
- solidna stalowa poręcz z poręczą wysokiej jakości wykonane z anodowanego aluminium

-
- Elementy montażowe ze stali nierdzewnej
 - Indywidualna regulacja wysokości podziałki od 18 cm do 23,5 cm
 - szerokość wolnego przejścia wynosi ok. 60/75/85 cm - głębokość wejścia ok. 25 cm
 - W razie potrzeby można go ustawić po lewej lub prawej stronie
 - łatwy i szybki montaż (2 osoby - ok. 1 dzień)
 - Bezobsługowy
 - Dołączony certyfikat statyczny

Powierzchnia:

- odporne na warunki atmosferyczne cynkowanie ogniowe zgodnie z DIN ISO 1461

Akcesoria opcjonalne:

- Przyłącze ściennie do poręczy na cokole
- Przedłużenie poręczy do poręczy platformy
- Zestaw przyłączeniowy wykonany z aluminium