

Link do produktu: <https://www.eskalo.com/stalowe-schody-spiralne-zewnetrzne-scarvo-m-fi-225-cm-p-595.html>



Stalowe schody spiralne, zewnętrzne SCARVO M / fi 225 cm

Cena brutto	20 990,00 zł
Cena netto	17 065,04 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Producent	Scalant

Opis produktu

Stalowe Schody Scarvo M 225 , to solidne schody zewnętrzne wyjątkowo odporne na warunki atmosferyczne, nie wymagają serwisowania, stopnie z siatki gwarantują wygodę i bezpieczeństwo. Schody można dopasować według własnych potrzeb nawet do bardzo wysokich tarasów do 446 cm. Schody Scarvo świetnie sprawdzą się w każdych warunkach gwarantując wysoką jakość wykonania. Pochwyt balustrady schodów wykonany z aluminium.

Schody Scarvo M- 225 cm

Zewnętrzne schody M mogą osiągać wysokość kondygnacji do 446 cm.

Schody zewnętrzne dostępne w średnicach 130/160/180/ 225 cm. Aby ograniczyć odstęp poszczególnych stopni (wysokość wzniesienia) bądź rozszerzyć wysokość piętra do 446 cm, oferujemy identyczne pod względem konstrukcji dodatkowe stopnie. Zakres dostawy, oprócz właściwego zestawu schodów, zawiera również konieczne akcesoria (słupki balustrady, elementy połączeniowe itp.).

Nasza wskazówka:

wysokość wzniesienia można w przypadku schodów zewnętrznych bezstopniowo regulować pomiędzy 18 cm i 23,5 cm. W przypadku krętych schodów na zewnątrz wysokości wzniesienia od 20 cm nie stanowi problemu, w przypadku dzieci i seniorów zalecamy jednak wysokości wzniesienia poniżej 20 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

IŁOŚĆ STOPNI: 11 stopni +podest- 210-264 cm. , 12 stopni +podest- 234-282 cm. , 13 stopni +podest- 252-282 cm. , 13 stopni+ przedłużenie rury +podest- 282-308 cm. , 14 stopni +podest- 288-294 cm. , 14 stopni+ przedłużenie rury +podest- 288-330 cm. , 15 stopni+ podest -294 cm , 15 stopni+ przedłużenie rury +podest- 306-352 cm. , 16 stopni+ przedłużenie rury +podest- 324-374 cm. , 17 stopni+ przedłużenie rury +podest- 342-396 cm. , 18 stopni+ przedłużenie rury +podest- 360-418 cm. , 19 stopni+ przedłużenie rury +podest- 378-446 cm. , 20 stopni+ przedłużenie rury +podest- 396-446 cm. , 21 stopni+ przedłużenie rury +podest- 414-446 cm. , 22 stopnie+ przedłużenie rury +podest- 432-446 cm.

Specyfikacja

Ogólne dane:

- Stalowe schody o średnicy 130/160/180/225 cm

-
- ciągła, jednoczęściowa precyzyjna rura stojąca
 - solidna stalowa poręcz z poręczą wysokiej jakości wykonana z anodowanego aluminium
 - Elementy montażowe ze stali nierdzewnej
 - Indywidualna regulacja wysokości podziałki od 18 cm do 23,5 cm
 - szerokość wolnego przejścia wynosi ok. 60/75/85/105 cm - głębokość wejścia ok. 25 cm
 - W razie potrzeby można go ustawić po lewej lub prawej stronie
 - łatwy i szybki montaż (2 osoby - ok. 1 dzień)
 - Bezobsługowy
 - Dołączony certyfikat statyczny

Powierzchnia:

- odporne na warunki atmosferyczne cynkowanie ogniowe zgodnie z DIN ISO 1461

Akcesoria opcjonalne:

- Przyłącze ściennie do poręczy na cokole
- Przedłużenie poręczy do poręczy platformy
- Zestaw przyłączeniowy wykonany z aluminium